

nanoJOINT 2017

Gel box kutije sa unapred ispunjenim gelom za zaptivanje, zaštitu i bezbedno povezivanje električnih veza

DOLAZI SA WAGO klemama

UPGRADE OF RANGE WITH LATEST GENERATION OF SPLICING CONNECTORS

Novo

nano5

nano6

nano3



IPX8
OFFICIALLY
TESTED

IMQ

- **Spremno za upotrebu, brzo i ponovo otvorivo!**
- **Za pravolinijske i razvodne veze**
- **Za krute ili fleksibilne izolovane kablove od 1 do 4 mm²**
- **IPX8: pogodno za potopne instalacije**

**Ray
tech**
CABLE ACCESSORIES COMPANY

nanoJOINT 2017



Unapred ispunjenim gelom, uključujući WAGO kleme

Električne karakteristike: CEI EN 50393 / CEI-20-33

(Mikro-konektori instalirani u kutiji su testirani pod pritiskom vode)

Radni napon: 0,6/1 kV GEL: UL 94 HB

Stepen zaštite: IPX8(IMQ Officially Tested)

Radna temperatura: 90°C

Temperatura ugradnje: -40°C/+50°C

Amperaža konektora: 32A



- SPREMNO ZA UPOTREBU, BRZO, PONOVO OTVORIVO
- Idealno za spoljne i podzemne instalacije, potpuno potopivo u vodi.
- Nije potreban alat.
- Odmah spremno za puštanje pod napon.
- Za pravolinijske i razvodne veze.
- Za krute ili fleksibilne izolovane kablove od 1 do 4 mm²
- Za kablove sa 1, 2 ili 3 provodnika
- Do 5 provodnika po jednoj fazi ili do 2 provodnika po dve ili tri faze
- Mala, kompaktna i otporna
- Pogodna za mnoge tipove konektora
- Bez ograničenog roka trajanja
- Bez halogena
- Otporno na UV zračenje



IPX8
OFFICIALLY
TESTED

IMQ



PROIZVOD	TIP KLEME I PRESEK PROVODNIKA		VIZUELNI PRIKAZ	OBIM ISPORUKE KOM/ PAKOVANJE	DIMENZIJE (A x B x C) mm
	MAX BROJ PROVODNIKA (N° x mm ²)	KOMBINACIJA			
NANO 3	3 x 1-4	1 KLEMA 221-413 3 PROVODNIKA		4 KOM / BLISTER	30 x 27 x 23
NANO 5	5 x 1-4	1 KLEMA 221-415 5 PROVODNIKA		2 KOM / BLISTER	30 x 42 x 26
NANO 6	6 x 1-4	3 KLEME 221-412 2 PROVODNIKA/KLEMI		1 KOM / BLISTER	33 x 52 x 26



Uvoznik & Distributer

elektronix

Kralja Petra I Br.55 ,34227 Batočina
info:office@elektronix.rs